

GOODWIN[®] 583

Окно, которое вы искали



Отличительные особенности:

- ✓ низкая стоимость с сохранением всех технических параметров, благодаря специальному составу смеси и передовому экструзионному инструменту
- ✓ универсальный армирующий профиль рамы, створки и импоста
- ✓ изготовление окон без перенастройки оборудования
- ✓ классическая конфигурация идеально подходит для средней полосы и юга России.
- ✓ долговечность профиля более 40 лет по результатам лабораторных испытаний



Расчетные характеристики Goodwin 583:

3-х камерные профили монтажной глубиной 58 мм, позволяющие собрать любые оконные конструкции со стеклопакетами/сендвич-панелями от 24 мм до 32 мм или с заполнением в одно стекло 4 мм или 6 мм.

Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче — $0.78 \text{ м}^2 \times \text{°C}/\text{Вт}$

Класс В по ГОСТ 30673-99

1 Высокая долговечность и устойчивость ко всем видам атмосферных воздействий

Срок эксплуатации качественного металлопластикового окна не менее 20 лет. Окна из ПВХ-профиля Goodwin обладают высокой степенью погодоустойчивости: они малочувствительны к снегу, дождю, граду, буре, температурным перепадам.

2 Эстетичный внешний вид

Пластиковые окна Goodwin впишутся в любой интерьер, как дома, так и офиса. Современные технологии производства позволяют производить окна из ПВХ различных цветов, размеров и форм (прямоугольные, арочные, стрельчатые, круглые и т. д.). Пластиковые окна могут быть выполнены в любом дизайне и стиле.

3 Герметичность

Пластиковые окна Goodwin обеспечивают очень высокий уровень тепло- и шумоизоляции. Это достигается благодаря герметичности стыков и использованию стеклопакетов. При установке металлопластиковых окон значительно сокращаются затраты на отопление помещения. А хорошая шумоизоляция актуальна для любых зданий в черте крупного города.



Каждая партия профиля тестируется на соответствие эталону качества. Только успешно прошедший все испытания профиль попадает к потребителю



Рекомендовано для использования в детских и лечебных учреждениях

www.good-win.ru



GOODWIN[®] 705

Окно, которое вы искали



Преимущества профиля GOODWIN:

- ✓ прекрасные звуко- и теплосберегающие свойства;
- ✓ плотное закрывание окна;
- ✓ продолжительная работа оконной конструкции;
- ✓ универсальное армирование и резиновое уплотнение;
- ✓ оконные системы GOODWIN включают в себя широкий набор «доборных» и дверных профилей.



Расчетные характеристики Goodwin 705:

5-ти камерные профили монтажной глубиной 70 мм, позволяющие собирать оконные конструкции со стеклопакетами/сендвич-панелями от 24 мм до 40 мм, что обеспечивает максимальное сохранение тепла в помещениях.

Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче
— 0.82 м² × °С/Вт

Класс В по ГОСТ 30673-99

4 Простота в эксплуатации

Пластиковые окна Goodwin не требуют специального ухода. Профиль ПВХ можно мыть обыкновенными моющими средствами, не содержащими растворителей или абразивных веществ. Не нужно периодически обрабатывать защитными растворами. Металлопластиковым окнам не требуется повторная окраска и лакировка, их не надо утеплять в зимний период. Все механизмы и фурнитура также не требуют особого ухода.

5 Пожаробезопасность

ПВХ — трудновоспламеняющийся и самогасящийся материал. Пластиковые окна Goodwin отвечают всем стандартам пожарной безопасности, как национальным, так и международным.

6 Экологичность и абсолютная безвредность для человека

Профильные системы Goodwin успешно прошли лабораторные испытания и рекомендованы в строительстве, в частности в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Производство:

Профильная система GOODWIN выпускается на заводах Группы компаний СТЛ — крупнейшего российского производителя ПВХ-профиля



www.good-win.ru

